

Einbaubuchse

- zur Montageerleichterung befindet sich in der Buchse ein Innensechskant SW3. Mit Hilfe eines Sechskantschlüssels kann die Buchse festgezogen werden
- Sicherheits-Federkorbstecker mit starrer Hülse können aufgesteckt werden
- Den Warnhinweis WH 002 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. BU 2242 S Ni/..(Farbe)

- Kontaktteile
- vernickelt
- IsolierteileFarben

PA 6.6 (Polyamid) siehe Tabelle

WH 002

Socket

- with internal hexagon for 3 mm allen key to assist tightening
- safety lamella-basket plugs with rigid sleeve can be used
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 002

Order No. BU 2242 S Ni / .. (colour)

contact parts


nickel-plated

insulationcolours

PA 6.6 (Polyamid) see table







Einbaubuchse

- zur Montageerleichterung befindet sich in der Buchse ein Innensechskant SW3. Mit Hilfe eines Sechskantschlüssels kann die Buchse festgezogen werden
- Sicherheits-Federkorbstecker mit starrer Hülse können aufgesteckt werden
- Den Warnhinweis WH 002 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. BU 2244 S Ni / .. (Farbe)

- KontaktteileIsolierteile
- eile vernickelt
- Farben

PA 6.6 (Polyamid) siehe Tabelle



Socket

- with internal hexagon for 3 mm allen key to assist tightening
- safety lamella-basket plugs with rigid sleeve can be used
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 002

Order No. BU 2244 S Ni/..(colour)

- contact partsinsulation
- arts **nickel-plated** PA 6.6 (Polyamid)
- colours see table



Allgemeine Angaben				
BestNr. 1)	BU 2242 S Ni / (Farbe) Kontaktteile vernickelt	BU 2244 S Ni / (Farbe) Kontaktteile vernickelt		
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett			
Technische Daten				
Anschluss	M3,5 x 6	M4 x 6		
Durchgangswiderstand	10 mΩ			
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V / CAT II			
Bemessungsstrom ²⁾	32 A			
Temperatur- Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C			
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	85 Ncm	100 Ncm		

1) andere Kontaktoberflächen, F	Farben	und Ausführung	gen auf Anfrage
---------------------------------	--------	----------------	-----------------

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

General information				
Order No. ¹⁾	BU 2242 S Ni/ (colour) contact parts nickel-plated	BU 2244 S Ni / (colour) contact parts nickel-plated		
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple			
Technical data				
terminal	M3.5 x 6	M4 x 6		
transition resistance	$10~m\Omega$			
rated voltage ²⁾	1000 V / CAT II			
rated current ²⁾	32 A			
operating temperature	from -25 °C to +80 °C			
max. torque fastening nut	85 Ncm	100 Ncm		

¹⁾ other contact platings, colours and designs on request

²⁾ at normal ambient temperatures