

Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss
bis 0,75 mm² Leitungsquerschnitt

Best.-Nr. FK 4302 Ag


- Drehteil **versilbert**
- Kontaktteile **vernickelt**

Lamella-basket plug

- straight, with solder terminal
for cables up to 0.75 mm²

Order No. FK 4302 Ag

- turned part **silver-plated**
- contact parts **nickel-plated**



Federkorbstecker

- gerade, mit Crimpanschluss
für 0,5 mm² Leitungsquerschnitt

Best.-Nr. FK 3845 Ni

- Kontaktteile **vernickelt**

Lamella-basket plug

- straight, with crimp terminal
for cables 0.5 mm²

Order No. FK 3845 Ni

- contact parts **nickel-plated**

Allgemeine Angaben			General information		
Best.-Nr. ¹⁾	FK 4302 Ag Kontaktteile vernickelt	FK 3845 Ni Kontaktteile vernickelt	Order No. ¹⁾	FK 4302 Ag contact parts nickel-plated	FK 3845 Ni contact parts nickel-plated
Technische Daten			Technical data		
Anschluss	löten bis 0,75 mm ²	crimpen 0,5 mm ²	terminal	solder up to 0.75 mm ²	crimp 0.5 mm ²
Durchgangswiderstand	< 3 mΩ		transition resistance	< 3 mΩ	
Bemessungsspannung ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}		rated voltage ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	
Bemessungsstrom ²⁾	10 A		rated current ²⁾	10 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -40 °C bis +110 °C		operating temperature	from -40 °C to +110 °C	

¹⁾ andere Kontaktflächen und Ausführungen auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings and designs on request
²⁾ at normal ambient temperatures