

Federkorbstecker

- gerade, mit Lötanschluss
bis 0,75 mm² Leitungsquerschnitt

Best.-Nr. FK 4302 Ag


- Drehteil **versilbert**
- Kontaktteile **vernickelt**

Lamella-basket plug

- straight, with solder terminal
for cables up to 0.75 mm²

Order No. FK 4302 Ag

- turned part **silver-plated**
- contact parts **nickel-plated**



Federkorbstecker

- gerade, mit Crimpanschluss
für 0,5 mm² Leitungsquerschnitt

Best.-Nr. FK 3845 Ni

- Kontaktteile **vernickelt**

Lamella-basket plug

- straight, with crimp terminal
for cables 0.5 mm²

Order No. FK 3845 Ni

- contact parts **nickel-plated**

| Allgemeine Angaben | | | General information | | |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
| Best.-Nr. ¹⁾ | FK 4302 Ag Kontaktteile vernickelt | FK 3845 Ni Kontaktteile vernickelt | Order No. ¹⁾ | FK 4302 Ag contact parts nickel-plated | FK 3845 Ni contact parts nickel-plated |
| Technische Daten | | | Technical data | | |
| Anschluss | löten bis 0,75 mm ² | crimpen 0,5 mm ² | terminal | solder up to 0.75 mm ² | crimp 0.5 mm ² |
| Durchgangswiderstand | < 3 mΩ | | transition resistance | < 3 mΩ | |
| Bemessungsspannung ²⁾ | 30 V _{AC} / 60 V _{DC} | | rated voltage ²⁾ | 30 V _{AC} / 60 V _{DC} | |
| Bemessungsstrom ²⁾ | 10 A | | rated current ²⁾ | 10 A | |
| Temperatur-Einsatzbereich | von -40 °C bis +110 °C | | operating temperature | from -40 °C to +110 °C | |

¹⁾ andere Kontaktflächen und Ausführungen auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings and designs on request
²⁾ at normal ambient temperatures