



Sicherheits-Adapter

- vollisoliert
- Zum Adaptieren von Ø 4 mm-Sicherheits-Messleitungen auf M8, M10 oder M12 Gewinde

Best.-Nr. SA 7005 / .. /GE

- Kontaktteile **vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle



Screw adapter

- fully insulated
- for adaption from Ø 4 mm safety measuring cables to M8, M10 or M12 threaded hole

Order No. SA 7005 / .. /GE

- contact parts **nickel-plated**
- **colours** see table



Allgemeine Angaben			
Best.-Nr. ¹⁾	SA 7005 / M8/GE Kontaktteile vernickelt	SA 7005 / M10/GE Kontaktteile vernickelt	SA 7005 / M12/GE Kontaktteile vernickelt
Farben	gelb		
Technische Daten			
Anschluss	M8, M10 oder M12		
Durchgangswiderstand	17 mΩ		
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT IV		
Bemessungsstrom ²⁾	2 A		
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C		

¹⁾ andere Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

General information			
Order No. ¹⁾	SA 7005 / M8/GE contact parts nickel-plated	SA 7005 / M10/GE contact parts nickel-plated	SA 7005 / M12/GE contact parts nickel-plated
colours	yellow		
Technical data			
terminal	M8, M10 or M12		
transition resistance	17 mΩ		
rated voltage ²⁾	1000 V CAT IV		
rated current ²⁾	2 A		
operating temperature	from -25 °C to +80 °C		

¹⁾ other colours on request
²⁾ at normal ambient temperatures