



Sicherheits-Kupplung

- zum Verbinden von
Ø 4 mm-Sicherheits-System
auf Ø 4 mm-Sicherheits-System

- Best.-Nr. SKU 7035 Ni/..(Farbe)**
- Kontaktteile **vernickelt**
 - Isolierteile Polyamid + PVC
 - **Farben** siehe Tabelle



Safety coupler

- to connect
Ø 4 mm safety system
to Ø 4 mm safety system

- Order No. SKU 7035 Ni/..(colour)**
- contact parts **nickel-plated**
 - insulation Polyamid + PVC
 - **colours** see table



Sicherheits-Adapter

- zum Adaptieren von fünf Ø 4 mm
Sicherheitsmessleitungen auf
CEE-Wechselstromsteckdosen

- Best.-Nr. SA 7017**
- Kontaktteile **Messing**
 - **Farben** siehe Tabelle



Safety adapter

- to adapt five
Ø 4 mm safety measuring
leads to CEE AC sockets

- Order No. SA 7017**
- contact parts **brass**
 - **colours** see table



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	SKU 7035 Ni/ ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	SA 7017
Farben	schwarz, rot	-

Technische Daten

Anschluss	Sicherheits- buchse	Sicherheits- buchse (5x)
Durchgangswiderstand	9 mΩ	10 mΩ
Bemessungsspannung ^{2),4)}	1000 V CAT IV	415 V CAT IV
Bemessungsstrom ²⁾	10 A	16 A
Temperatur- Einsatzbereich	von -25 °C bis +80 °C	

¹⁾ andere Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

General information

Order No. ¹⁾	SKU 7035 Ni/ ..(colour) contact parts nickel-plated	SA 7017
colours	black, red	-

Technical data

terminal	safety socket	safety socket (5x)
transition resistance	9 mΩ	10 mΩ
rated voltage ^{2),4)}	1000 V CAT IV	415 V CAT IV
rated current ²⁾	10 A	16 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C	

¹⁾ other colours on request
²⁾ at normal ambient temperatures